

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 36V 2x

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Низкий рабочий ток. Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.


Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 167 мм, 10 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 36V 2x 5060	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1080 лм	5400 лм
Напряжение питания, VDC	36V DC	36V DC
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-36045	HTS-100M-36

Доступные цвета

Белый Теплый Дневной Холодный Ультрахолодный RGB 

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 36В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты


2x 5060 НА 36V



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1

